

LOWFER SPORTS LHSセット 車種別適合表

※専用バンブラバーを付属している場合でも、ダストブーツ体型の純正バンブラバーの場合は、純正品使用を推奨します。
 ※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。
 ※適合表「バンブラバー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属
 ※品番に「▲」マークがついているものは在庫なくなり次第廃番となります。

年式	型式	LHSスプリング								バンブラバー 付属
		1台分セット品番	本体価格	F R	品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	バネレート		
								N	kg/mm	
本田技研工業										
■AIRWAVE										
05/5-	GJ1 FF	▲LHS-GJ1	20,000	F	▲LHS2295F	9,500	-27	26.6	2.71	
				R	▲LHS3296R	11,000	-22	62.8	6.41	
■Z										
98/10-	PA1 (Turbo)	LHS-PA1	16,000	F	LHS1220F	8,000	-40	19.6	2.0	
				R	LHS1221R	8,000	-38	27.4	2.8	
■ライフ										
97/4-	JA4	LHS-JA4	16,000	F	LHS1207F	8,000	-40	19.6	2.0	
				R	LHS1208R	8,000	-35	25.5	2.6	
98/10-	JB1 (FF)	LHS-JB1	16,000	F	LHS1218F	8,000	-37	30.4	3.1	
	JB2 (4WD)	▲LHS-JB2	16,000	F	▲LHS1218F	8,000	-39	30.4	3.1	
				R	▲LHS1225R	8,000	-38	17.5	1.8	
08/11-	JC1	▲LHS-JC1	21,000	F	▲LHS1247F	8,000	-21	24.9	2.5	
	JC1 (DIVA)	▲LHS-JC1D	21,000	R	▲LHS1248R	8,000	-23	17.5	1.8	
	JC2 4WD	▲LHS-JC2	21,000	F	▲LHS1249F	8,000	-22	23.5	2.5	
				R	▲LHS1250R	8,000	-22	19.1	2.0	
03/9-	JB7 FF,DIVA	LHS-JB7	21,000	F	LHS1280F	8,000	-21	19.4	1.98	
				R	LHS1281R	8,000	-22	18.3	1.87	
■CAPA										
98/4-	GA4	▲LHS-GA4	16,000	F	▲LHS1214F	8,000	-46	34.3	3.5	
				R	▲LHS2215R	9,500	-42	25.5	2.6	
■インサイト										
09/2-	ZE2	LHS-ZE2	20,000	F	LHS1243F	8,000	-26	22.5	2.3	
				R	LHS2244R	9,500	-26	33.2	3.4	
■フィット/フィットハイブリッド										
01/6-03/10	GD1 (FF)	▲LHS-GD1	20,000	F	▲LHS2238F	9,500	-27	28.4	2.9	
				R	▲LHS2239R	9,500	-27	54.9	5.6	
03/10-	GD1/3 (FF)※年式厳守	▲LHS-GD1	20,000	F	▲LHS2238F	9,500	-27	28.4	2.9	
				R	▲LHS2239R	9,500	-27	54.9	5.6	
07/10-	GE6 (FF/14inch)	LHS-GE6	20,000	F	LHS2251F	9,500	-30	22.5	2.3	
				R	LHS1252R	8,000	-27	20.0	2.0	
	GE8 (FF/15,16inch)	LHS-GE8	20,000	F	LHS2253F	9,500	-26	22.5	2.3	
				R	LHS1254R	8,000	-26	19.4	2.0	
10/10-	GP1 HYBRID (FF)	LHS-GP1	19,000	F	LHS2263F	9,500	-22	22.9	2.34	
				R	LHS1264R	8,000	-19	21.0	2.14	
13/9-	GK3	LHS-GK3	22,000	F	LHS1286F	8,000	-24	23.4	2.39	
	FF, 1.3 $\frac{1}{2}$ 寸			R	LHS2287R	9,500	-28	23	2.35	
	GK4	LHS-GK4	22,000	F	LHS2288F	9,500	-26	21.9	2.24	
	4WD, 1.3 $\frac{1}{2}$ 寸			R	LHS2289R	9,500	-22	31.8	3.25	
	GK5 (FF,RS)	LHS-GK5RS	22,000	F	LHS2282F	9,500	-24	24.4	2.49	
				R	LHS1283R	8,000	-25	23.7	2.42	
	GP5 HYBRID (FF)	LHS-GP5	22,000	F	LHS1284F	8,000	-25	23.4	2.39	
				R	LHS1285R	8,000	-29	23	2.35	
■フィットシャトル										
11/6-	GP2 HYBRID,FF	LHS-GP2	19,000	F	LHS2265F	9,500	-27	22.3	2.28	
				R	LHS1266R	8,000	-21	23.3	2.38	
11/6-	GG7 FF	LHS-GG7	22,000	F	LHS2265F	9,500	-28	22.3	2.28	
				R	LHS1267R	8,000	-23	22.6	2.31	
11/6-	GG8 4WD	▲LHS-GG8	22,000	F	▲LHS2268F	9,500	-28	24.3	2.48	
				R	▲LHS2269R	9,500	-25	48.0	4.90	
■フリード/フリードハイブリッド										
08/05-	GB3 (FF)	LHS-GB3	22,000	F	LHS2274F	9,500	-22	36.0	3.67	
				R	LHS2260R	9,500	-20	36.9	3.77	
	GP3 HYBRID (FF)	LHS-GP3	22,000	F	LHS2270F	9,500	-23	36.8	3.76	
				R	LHS1271R	8,000	-21	38.3	3.91	
■グレイス										
14/12-	GM4 HYBRID,2WD	LHS-GM4	22,000	F	LHS22115F	9,500	-20	22.1	2.26	
				R	LHS12116R	8,000	-20	25.5	2.6	
14/12-	GM5 HYBRID,4WD	LHS-GM5	22,000	F	LHS22111F	9,500	-21	21.5	2.19	
				R	LHS22112R	9,500	-20	38.4	3.92	
■シビック										
05/9-	FD1 1.8 $\frac{1}{2}$ 寸, FF	LHS-FD1	30,000	F	LHS3914FR/L	11,000	-24	27.1	2.77	
				R	LHS3915R	11,000	-25	29.4	3.00	

LOWFER SPORTS LHSセット 車種別適合表

※専用バンブラバーを付属している場合でも、ダストブーツ一体型の純正バンブラバーの場合は、純正品使用を推奨します。
 ※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。
 ※適合表「バンブラバー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属
 ※品番に「▲」マークがついているものは在庫なくなり次第廃番となります。

年式	型式	LHSスプリング								バン ブラ バー 付 属	
		1台分セット品番	本体価格	F		品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	バネレート		
				R	R				N		kg/mm
■SM-X											
96/11-99/9	RH1 (FF,LOWDOWN含む)	▲LHS-RH1	20,000	F	▲LHS3209F	11,000	-30	31.4	3.2	○	
				R	▲LHS2210R	9,500	-35	56.8	5.8	○	
96/11-	RH2 (4WD)	▲LHS-RH1	20,000	F	▲LHS3209F	11,000	-60	31.4	3.2	○	
				R	▲LHS2210R	9,500	-70	56.8	5.8	○	
■ストリーム											
01/10-	RN3 (FF)	▲LHS-RN3	20,000	F	▲LHS2235F	9,500	-30	33.3	3.4		
				R	▲LHS2236R	9,500	-39	86.2	8.8		
■アコードワゴン											
94/5-	CE1	▲LHS-CE1	20,000	F	▲LHS2211F	9,500	-60	49.0	5.0	○	
				R	▲LHS3212R	11,000	-45	37.2	3.8	○	
97/10-	CF6	▲LHS-CF6	20,000	F	▲LHS2216F	9,500	-67	53.9	5.5		
				R	▲LHS2222R	9,500	-65	31.4	3.2		
	CF7 (4WD)	▲LHS-CF7	20,000	F	▲LHS2216F	9,500	-47	53.9	5.5		
				R	▲LHS2217R	9,500	-47	31.4	3.2	○	
	CH9 (FF)	▲LHS-CF6	20,000	F	▲LHS2216F	9,500	-62	53.9	5.5		
				R	▲LHS2222R	9,500	-58	31.4	3.2		
■ステップワゴン											
96/6-99/4 (MC前)	RF1 (FF)	▲LHS-RF1	22,000	F	▲LHS3201F	11,000	-40	29.4	3.0	○	
				R	▲LHS4202R	12,500	-55	70.6	7.2	○	
99/5- (MC後)	RF1 (FF)	▲LHS-RF1	22,000	F	▲LHS3201F	11,000	-45	29.4	3.0	○	
				R	▲LHS4202R	12,500	-38	70.6	7.2	○	
	RF2 (4WD)	▲LHS-RF2B	22,000	F	▲LHS3227F	11,000	-43	29.4	3.0	○	
				R	▲LHS3228R	11,000	-48	70.6	7.2	○	
01/4-	RF3 (FF)	LHS-RF3	20,000	F	LHS2231F	9,500	-30	36.6	3.7		
				R	LHS3232R	11,000	-40	76.4	7.8		
	RF4 (4WD)	▲LHS-RF4	22,000	F	▲LHS3233F	11,000	-33	37.2	3.8		
				R	▲LHS3234R	11,000	-41	73.5	7.5		
05/5-	RG1 K20A,FF	LHS-RG1	20,000	F	LHS4293FR/FL	12,500	-30	34	3.47		
				R	LHS1294R	8,000	-25	26.1	2.66		
■オデッセイ											
94/9-	RA1	▲LHS-RA3	20,000	F	▲LHS2203F	9,500	-45	51.9	5.3	○	
				R	▲LHS3204R	11,000	-70	84.3	8.6	○	
	RA2	▲LHS-RA4	22,000	F	▲LHS2205F	9,500	-40	51.9	5.3	○	
				R	▲LHS4206R	12,500	-50	84.3	8.6	○	
97/8-	RA3	▲LHS-RA3	20,000	F	▲LHS2203F	9,500	-50	51.9	5.3	○	
				R	▲LHS3204R	11,000	-70	84.3	8.6	○	
	RA4	▲LHS-RA4	22,000	F	▲LHS2205F	9,500	-60	51.9	5.3	○	
				R	▲LHS4206R	12,500	-55	84.3	8.6	○	
97/9-	RA5	▲LHS-RA5	22,000	F	▲LHS3213F	11,000	-50	60.8	6.2	○	
				R	▲LHS4206R	12,500	-50	84.3	8.6	○	
99/12-	RA6 (FF・2.3 ^{1/2} ℓ)	▲LHS-RA6	22,000	F	▲LHS3223F	11,000	-57	71.0	7.2		
				R	▲LHS4224R	12,500	-49	94.7	9.7		
	RA7 (4WD・2.3 ^{1/2} ℓ)	▲LHS-RA7	22,000	F	▲LHS3229F	11,000	-51	68.1	7.0		
				R	▲LHS3230R	12,500	-53	86.5	8.8		
00/1-	RA8 (FF・V6)	▲LHS-RA8	22,000	F	▲LHS4226F	12,500	-43	77.0	7.9		
				R	▲LHS4224R	12,500	-31	94.7	9.7		
03/10-	RB1	LHS-RB1	27,000	F	LHS3240F	11,000	-33	58.2	5.9		
				R	LHS3241R	11,000	-31	81.2	8.3		
03/10-	RB2	LHS-RB1	27,000	F	LHS3240F	11,000	-35	58.2	5.9		
				R	LHS3241R	11,000	-30	81.2	8.3		
08/10-	RB3 標準グレード	▲LHS-RB3	27,000	F	▲LHS3242F	11,000	-20	58.2	5.9		
				R	▲LHS3241R	11,000	-12	81.2	8.3		
08/10-	RB3 Absolute	▲LHS-RB3A	27,000	F	▲LHS2245F	9,500	-23	60.8	6.2		
				R	▲LHS2246R	9,500	-15	84.3	8.6		
08/10-	RB4	▲LHS-RB3A	27,000	F	▲LHS2245F	9,500	-20	58.2	5.9		
				R	▲LHS2246R	9,500	-25	81.2	8.3		