

# 【スーパースペシャル ダートラ スペック表】

品 番	車 種	サ イ ズ		減衰力 (0.3m / sec)		ロッド反発力 (N・m)	備 考
		ピストンロッド径	アウター外径	伸側 (N・m)	圧側 (N・m)		

## 複筒ガス式カートリッジ

SDC0020Z	AE86-R	22	44	2156	1078	357.7	純正 ST補用カートリッジ
SDC0040	EP71-F	20	38	1274	686	295.9	純正 ST補用カートリッジ
SDC7040	EP71-F	22	44	1274	686	283.2	サイズアップ S 専用カートリッジ
SDC7040Z	EP71-F	22	44	1666	882	283.2	サイズアップ S 専用カートリッジ
SDC7140	E38, 39A-F	22	46	2401	1470	362.6	サイズアップ S 専用カートリッジ
SDC7290	EP82-F	22	44	1568	735	284.2	サイズアップ S 専用カートリッジ
SDC7290Z	EP82-F	22	44	1862	882	284.2	サイズアップ S 専用カートリッジ

## 複筒ガス式ショックアブソーバー

SDG0020	AE86-R	12.5	54	1470	882	120.5	
SDG0040	EP71-R	12.5	45	1421	784	120.5	
SDG0190	K10-R	12.5	45	1029	931	58.8	
SDG0290	EP82-R	12.5	45	1372	1029	120.5	
SDG0550Z	EK4, 9-F	12.5	45	2793	2009	83.3	

## 単筒ガス式ショックアブソーバー

SDD0020	AE86-R	12.5	51	1274	882	180.3	
SDD0040	EP71-R	12.5	44	1274	588	180.3	
SDD0140	E38, 39A-R	12.5	51	2058	1323	180.3	
SDD0190	K10-R	12.5	44	1274	1029	180.3	
SDD0200	GA2-R	11.0	39.5	1225	882	166.6	
SDD0290	EP82-R	12.5	44	1421	882	180.3	
SDD0400	OD5A-R	12.5	51	1568	1078	362.6	
SDD0400Z	OD9A-R	12.5	51	2058	1225	362.6	
SDD0470	EP82-R	12.5	44	1421	882	180.3	
SDD0490	CE9A-R	12.5	51	2058	1225	284.2	
SDD0500	EP82-R	12.5	44	1421	882	180.3	
SDD0540	HB21S-R	12.5	44	1911	686	205.8	
SDD0560	EK4-R	12.5	51	1617	1176	240.1	
SDD0560Z	EK4, 9-R	12.5	43.5	1911	1127	318.5	
SDD0570	CJ4A-R	12.5	51	1960	1078	240.1	
SDD0580	EP91-R	12.5	44	1470	1029	180.3	
SDD0590	ON9A-R	12.5	43.5	2156	1127	289.1	
SDD0600	C83A-R	12.5	45	2058	1274	181.3	
SDD0610	OP9A-R	12.5	51	2205	1078	289.1	
SDD0620	OP9A-R	12.5	51	2110	1130	289.1	
SDD0630	CT9A-R	12.5	51	1870	1150	181.0	

1kgf・m=9.8N・m

品 番	車 種	サ イ ズ		減衰力 (0.3m / sec)		ロッド反発力 (N・m)	備 考
		ピストンロッド径	アウター外径	伸側 (N・m)	圧側 (N・m)		

### 複筒ガス式ストラット

SDT0040R/L	EP71-F	22	50.8	1274	686	283.2	サイズUpストラット
SDT0140R・L	E38,39A-F	22	54	2401	1470	362.6	サイズUpストラット
SDT0160R/L	U12-F	22	54	1666	1225	362.6	サイズUpストラット
SDT0170R/L	U12-R	22	54	1176	931	176.4	サイズUpストラット
SDT0200R/L	GA2-F	18	45	1715	1078	98.0	
SDT0200ZR/L	GA2-F	20	50.8	1666	1127	98.0	サイズUpストラット
SDT0210R/L	AA34S-F	20	50.8	1372	833	235.2	サイズUpストラット
SDT0220R・L	AA34S-R	20	50.8	1519	882	235.2	サイズUpストラット
SDT0270R/L	ST185-F	22	54	2548	1323	362.6	サイズUpストラット
SDT0280R/L	ST185-R	22	50.8	2156	1274	284.2	サイズUpストラット
SDT0290R/L	EP82-F	22	50.8	1421	735	274.4	サイズUpストラット
SDT0320R/L	AF34S-F	20	50.8	1274	882	235.2	サイズUpストラット
SDT0330R・L	AF34S-R	20	50.8	1421	784	235.2	サイズUpストラット
SDT0400R/L	OD5A-F	25	55.8	2156	1225	230.3	サイズUpストラット
SDT0400ZR/L	OD9A-F	25	55.8	2793	1470	230.3	サイズUpストラット
SDT0410XR/L	GC8-F	22	54	2842	1323	284.2	サイズUpストラット
SDT0420XR/L	GC8-R	22	54	2254	931	176.4	サイズUpストラット
SDT0410ZR/L	GC8-F	25	55.8	3038	1176	323.4	サイズUpストラット
SDT0420ZR/L	GC8-R	25	55.8	2822	931	156.8	サイズUpストラット
SDT0510R/L	CE9A-F	25	55.8	3038	1666	225.4	サイズUpストラット
SDT0520R/L	KK4-F	20	45	2156	1029	98.0	
SDT0530R/L	KK4-R	20	45	1764	882	98.0	
SDT0540R/L	HB21S-F	20	50.8	2450	1127	205.8	サイズUpストラット
SDT0570R/L	CJ4A-F	25	55.8	2744	1176	225.4	サイズUpストラット
SDT0580R/L	EP91-F	22	50.8	1421	735	284.2	サイズUpストラット
SDT0590R/L	CN9A-F	25	55.8	2695	1568	225.4	サイズUpストラット
SDT0600R・L	C83A-F	22	54	2548	1372	254.8	サイズUpストラット
SDT0610R/L	CP9A-F	25	55.8	2548	1470	225.4	サイズUpストラット
SDT0620R/L	CP9A-F	25	55.8	2650	1670	225.4	サイズUpストラット
SDT0630R・L	CT9A-F	25	55.8	2820	1400	226.0	サイズUpストラット

### 複筒ガス式減衰力高速可変調整ストラット

SDA0290R/L	EP82-F	22	50.8	1420	740	120.0	ダイヤル 20の減衰力
SDA0570R/L	CJ4A-F	25	55.8	2548	1176	230.3	ダイヤル 20の減衰力

### 単筒ガス式減衰力高速可変調整ショックアブソーバー

SDK0500	EP82-R	12.5	43.5	1420	880	181.0	ダイヤル 20の減衰力
SDK0550	EK4,9-F	12.5	43.5	2793	1421	318.5	ダイヤル 20の減衰力
SDK0560	EK4,9-R	12.5	43.5	1911	1225	240.1	ダイヤル 20の減衰力
SDK0570	CJ4A-R	12.5	51	1715	1225	264.6	ダイヤル 20の減衰力

1kgf・m=9.8N・m

品 番	車 種	サ イ ズ		減衰力 (0.3m / sec)		ロッド反発力 (N・m)	備 考
		ピストンロッド径	アウター外径	伸側 (N・m)	圧側 (N・m)		

### リザーバタンク付きショックアブソーバー

SDZ0490	CE9A-R	12.5	51	2156	1176	181.3	減衰力は伸3/圧10段目値
SDZ0550R/L	EK9-F	12.5	43.5	4540	2110	240.0	減衰力は伸3/圧10段目値
SDZ0560R/L	EK9-R	12.5	43.5	2160	1240	240.0	減衰力は伸3/圧10段目値
SDZ0590R/L	ON9A-R	12.5	51	1960	1127	181.3	減衰力は伸3/圧10段目値
SDZ0610R/L	CP9A-R	12.5	51	1862	1176	181.3	減衰力は伸3/圧10段目値
SDZ0620R/L	CP9A-R	12.5	51	1860	1030	181.3	減衰力は伸3/圧10段目値
SDZ0630	CT9A-R	12.5	51	2000	1270	181.3	減衰力は伸2/圧10段目値
SDZ0640	M112-R	16.0	51	1210	350	140.0	減衰力は伸固定 /圧10段目値

### リザーバタンク付きストラット

SDX0410R/L	GC8-F	25	55.8	2260	1480	230.3	減衰力は伸3/圧10段目値
SDX0420R/L	GC8-R	25	55.8	1570	980	230.3	減衰力は伸3/圧10段目値
SDX0510R/L	CE9A-F	25	50.8	2940	1519	230.3	減衰力は伸3/圧10段目値
SDX0590R/L	ON9A-F	25	55.8	2597	1568	230.3	減衰力は伸3/圧10段目値
SDX0610R/L	CP9A-F	25	55.8	2450	1568	230.3	減衰力は伸3/圧10段目値
SDX0620R/L	CP9A-F	25	55.8	2400	1770	230.3	減衰力は伸3/圧10段目値
SDX0630R/L	CT9A-F	25	55.8	2900	1750	230.3	減衰力は伸2/圧10段目値
SDX0640R/L	M112-F	25	50.0	1690	1040	230.0	減衰力は伸2/圧10段目値

1kgf・m=9.8N・m

注意！

- ・仕様は予告無く変更する場合があります。
- ・リザーバタンク付きショックアブソーバーは、オーバーホール可能です。お買上げ頂いたKYBEータースポーツショップにてお問い合わせ下さい。

### リザーバタンク付きショックアブソーバーオーバーホールについて

対 象

KYBE製別タンク式ショックアブソーバー (SRX/SDX/SRZ/SDZ)

御注意：アウターシェル変形 破損、及び車高調加工等が施されている場合、初期性能を出せない場合があります。

この場合、タンク接続部や継ぎ手からの油漏れ等のトラブルが予想されオーバーホール不可能となる場合があります。

詳しくはKYBEータースポーツショップへお問い合わせ下さい。

オーバーホール内容

内部パーツ (シリンダー ベースバルブ ピストンロッドアッシー /シール 保護キャップ等) を全て交換いたします。

減衰力初期性能を出す為の作業です。減衰力変更、ストローク加工、車高調加工等のチューニングは致しませんのでご了承下さい。

オーバーホール手配の流れ

オーバーホール依頼書 (製品添付) を記入の上、ご購入になったKYBEータースポーツショップへご依頼下さい。

オーバーホール価格体系

種 類	対 象 品 番	税 込 価 格 (円)
別タンク付きストラット	SRX/SDX	29,400
別タンク付きショックアブソーバー	SRZ/SDZ	26,250

納 期

受注後、1ヶ月～1.5ヶ月程予定下さい。