

# 【スーパースペシャル ラリー スペック表】

品 番	車 種	サ イ ズ		減衰力 (0.3m / sec)		ロッド反発力 (N・m)	備 考
		ピストンロッド径	アウター外径	伸側 (N・m)	圧側 (N・m)		

## 複筒ガス式カートリッジ

SRC0004	AE86-F	22	44	1764	833	357.7	
SRC0004X	AE86-F	22	44	1568	686	357.7	
SRC0006	EP71-F	20	38	1323	833	296.0	
SRC0010	AE82-F	22	44	1862	1078	357.7	
SRC7006	EP71-F	22	44	1274	833	283.2	サイズアップS 専用カートリッジ
SRC7007	BFMR-F	22	44	1666	1176	283.2	サイズアップS 専用カートリッジ
SRC7008	BFMR-R	22	44	1372	784	171.5	サイズアップS 専用カートリッジ
SRC7013	E38, 39A-F	22	46	2499	1274	362.6	サイズアップS 専用カートリッジ
SRC7020	EGZ-F	22	44	1960	1274	284.2	サイズアップS 専用カートリッジ
SRC7024	AE92-F	22	44	2107	980	357.7	サイズアップS 専用カートリッジ
SRC7025	AE92-R	22	44	1715	833	284.2	サイズアップS 専用カートリッジ

## 複筒ガス式ショックアブソーバー

SRG0005	AE86-R	12.5	54	1274	882	120.5	
SRG0006	EP71-R	12.5	45	1421	686	120.5	

## 単筒ガス式ショックアブソーバー

SRD0006	EP71-R	12.5	44	1274	588	180.3	
SRD0010	C83A-R	12.5	45	2058	1127	240.1	
SRD0013	K11-R	12.5	43.5	1519	882	181.3	
SRD2001	AE86-R	12.5	51	1225	833	180.3	
SRD2002	E38, 39A-R	12.5	51	1715	1078	180.3	
SRD2004	CD5A-R	12.5	51	1715	1078	264.6	
SRD2004Z	CD9A-R	12.5	51	1960	1078	240.1	
SRD2005	CE9A-R	12.5	51	1960	980	196.0	
SRD2006	CN9A-R	12.5	51	1862	980	240.1	
SRD2007	CP9A-R	12.5	51	1862	980	235.2	
SRD2008	CP9A-R	12.5	51	2010	1130	235.2	

1kgf・m=9.8N・m

### カタログご使用上の注意！

ご購入の際の注意事項は、 印で記載していますので、必ずお読み下さい。  
 各エリアのラム式ストラット (SRM, SDM, SJM)は、ラムカートリッジ (SRR, SDR, SJR7000# )をアウターシェルに組み込んだ商品です。  
 各エリアの7000番台カートリッジは、KYE製サイズアップストラット専用カートリッジです。  
 純正ストラットには使用できませんのでご注意ください。

品 番	車 種	サ イ ズ		減衰力 (0.3m / sec)		ロッド反発力 (N・m)	備 考
		ピストンロッド径	アウター外径	伸側 (N・m)	圧側 (N・m)		
SRT0007R/L	BFMR-F	22	50.8	1666	1176	284.2	サイズ Upストラット
SRT0008R/L	BFMR-R	22	50.8	1372	784	176.4	サイズ Upストラット
SRT0010R・L	AE82-R	20	45	1470	686	296.0	
SRT0013R・L	E38・39A-F	22	54	2352	1176	362.6	サイズ Upストラット
SRT0016R/L	U12-F	22	54	1960	735	362.6	サイズ Upストラット
SRT0017R/L	U12-R	22	54	1323	1225	176.4	サイズ Upストラット
SRT0019R・L	C83A-F	22	54	2254	1176	284.2	サイズ Upストラット
SRT0020R/L	EG8Z-F	22	50.8	1862	1078	284.2	サイズ Upストラット
SRT0021R/L	EG8G-R	22	50.8	1617	1078	176.4	サイズ Upストラット
SRT0022R/L	GC8-F	22	54	2499	1176	284.2	サイズ Upストラット
SRT0023R/L	GC8-R	22	54	2058	931	176.4	サイズ Upストラット
SRT0022ZR/L	GC8-F	25	55.8	2450	1421	323.4	サイズ Upストラット
SRT0023ZR/L	GC8-R	25	55.8	1911	1225	156.8	サイズ Upストラット
SRT0024R/L	AE92-F	22	54	2107	784	362.6	サイズ Upストラット
SRT0025R/L	AE92-R	22	50.8	1568	1127	284.2	サイズ Upストラット
SRT0026R/L	ST185-F	22	54	2548	1323	362.6	サイズ Upストラット
SRT0027R/L	ST185-R	22	50.8	2156	980	284.2	サイズ Upストラット
SRT0028R/L	RNN14-F	22	54	1911	980	284.2	サイズ Upストラット
SRT0029R/L	RNN14-R	22	54	1078	784	171.5	サイズ Upストラット
SRT0030R/L	ST205-F	22	50.8	2499	1274	254.8	
SRT0031R/L	ST205-R	22	50.8	1862	1176	254.8	
SRT0032R/L	AE101GT-F	22	54	2646	1225	362.6	サイズ Upストラット
SRT0033R/L	AE101GT-R	22	50.8	1911	882	284.2	サイズ Upストラット
SRT0033XR/L	AE111-R	22	50.8	1568	833	176.4	
SRT0034R/L	AE111-F	25	54	2352	1225	225.4	
SRT0035R/L	OD5A,CC4A-F	25	55.8	2107	1176	230.3	サイズ Upストラット
SRT0035ZR/L	OD9A,CA4A-F	25	55.8	2646	1078	230.3	サイズ Upストラット
SRT0037R/L	CE9A-F	25	55.8	2891	1470	225.4	サイズ Upストラット
SRT0038R/L	KK4-F	20	45.0	2156	980	205.8	
SRT0039R/L	KK4-R	20	45.0	1715	735	98.0	
SRT0040R/L	K11-F	20	50.8	1470	980	147.0	サイズ Upストラット
SRT0043R/L	CJ4A-F	25	55.8	2597	1127	225.4	サイズ Upストラット
SRT0044R/L	ON9A-F	25	55.8	2401	1323	230.3	サイズ Upストラット
SRT0045R/L	CP9A-F	25	55.8	2597	1323	225.4	サイズ Upストラット
SRT0047R/L	CP9A-F	25	55.8	2895	1425	225.4	サイズ Upストラット

1kgf・m=9.8N・m

品番	車種	サイズ		減衰力 (0.3m / sec)		ロッド反発力 (N・m)	備考
		ピストンロッド径	アウター外径	伸側 (N・m)	圧側 (N・m)		

### リザーバタンク付きショックアブソーバー

SRZ2005	CE9A-R	12.5	51	2009	1029	181.3	減衰力は伸3/圧1(段目値)
SRZ2006R/L	ON9A-R	12.5	57	1911	1127	181.3	減衰力は伸3/圧1(段目値)
SRZ2007R/L	CP9A-R	12.5	57	1862	1078	181.3	減衰力は伸3/圧1(段目値)
SRZ2008R/L	CP9A-R	12.5	57	2010	1130	181.3	減衰力は伸3/圧1(段目値)
SRZ2009	CT9A-R	12.5	57	1980	1050	181.3	減衰力は伸3/圧1(段目値)

### リザーバタンク付きストラット

SRX0022R/L	GC8-F	25	55.8	2352	1372	230.3	減衰力は伸3/圧1(段目値)
SRX0023R/L	GC8-R	25	55.8	2058	1225	230.3	減衰力は伸3/圧1(段目値)
SRX0037R/L	CE9A-F	25	50.8	2450	1568	230.3	減衰力は伸3/圧1(段目値)
SRX0044R/L	ON9A-F	25	55.8	2450	1225	230.3	減衰力は伸3/圧1(段目値)
SRX0045R/L	CP9A-F	25	55.8	2597	1323	230.3	減衰力は伸3/圧1(段目値)
SRX0047R/L	CP9A-F	25	55.8	2895	1425	230.3	減衰力は伸3/圧1(段目値)
SRX0048R/L	CT9A-F	25	55.8	3010	1360	230.3	減衰力は伸3/圧1(段目値)
SRX0049R/L	GDB-F	25	55.8	2400	1270	226.0	減衰力は伸3/圧1(段目値)
SRX0050R/L	GDB-R	25	55.8	1920	1030	226.0	減衰力は伸3/圧1(段目値)

### 低圧ガス入り高速可変調整式ストラット

SRA0048R.L	CT9A-F	25	55.8	2800	1500	226.3	ダイヤル2の減衰力
------------	--------	----	------	------	------	-------	-----------

### 単筒ガス高速可変調整式ショックアブソーバー

SRK2009	CT9A-R	12.5	57	1900	1200	181.3	ダイヤル2の減衰力
---------	--------	------	----	------	------	-------	-----------

1kgf・m=9.8N・m

#### 注意！

- ・仕様は予告無く変更する場合があります。
- ・ラム式カートリッジのピストンロッド径は、シリンダーアウター径を示します。
- ・ラムストラット (SRM)の中には、ラムカートリッジ (SRR)が組み込まれています。
- ・シェルケースのみの販売はしておりませんので、ご注意ください。
- ・リザーバタンク付きショックアブソーバーは、オーバーホール可能です。お買上げ頂いたKYBEーターズスポーツショップにてお問い合わせ下さい。

### リザーバタンク付きショックアブソーバーオーバーホールについて

#### 対象

KYBE製別タンク式ショックアブソーバー (SRX/SDX/SRZ/SDZ)

御注意：アウターシェル変形 破損、及び車高調加工等が施されている場合、初期性能を出せない場合があります。

この場合、タンク接続部や継ぎ手からの油漏れ等のトラブルが予想されオーバーホール不可能となる場合があります。

詳しくはKYBEーターズスポーツショップへお問い合わせ下さい。

#### オーバーホール内容

内部パーツ (シリンダー / ベースバルブ / ピストンロッドアッシー / シール / 保護キャップ等) を全て交換いたします。

減衰力初期性能を出す為の作業です。減衰力変更、ストローク加工、車高調加工等のチューニングは致しませんのでご了承下さい。

#### オーバーホール手配の流れ

オーバーホール依頼書 (製品添付) を記入の上、ご購入になったKYBEーターズスポーツショップへご依頼下さい。

#### オーバーホール価格体系

種類	対象品番	税込価格(円)
別タンク付きストラット	SRX/SDX	29,400
別タンク付きショックアブソーバー	SRZ/SDZ	26,250

#### 納期

受注後、1ヶ月～1.5ヶ月程予定下さい。